



CZĘŚĆ BUDYNKU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

OZNACZENIA GRAFICZNE

- Ściana zewnętrzna z bloczków silikatowych - gr. 24 cm wełna mineralna - gr. 20 cm
- Ściana wewnętrzna konstrukcyjna z bloczków silikatowych - gr. 24 cm
- Ściana wewnętrzna działowa z bloczków silikatowych - gr. 12 cm
- Trzpień żelbetowy - wg projektu technicznego części konstrukcyjnej

- UWAGI:
- Całość dokumentacji projektowej podlega ochronie w zakresie praw autorskich i pokrewnych.
 - Opisy wariantów i posadzek znajdują się na rysunkach przekrojowych.
 - Dla zachowania projektowanych gabarytów należy zastosować:
 - Wymiary skrajne posadzek i posadzek ścian fundamentowych oraz posadzek na gruncie powinny być połączone między sobą zapewniając szczelność wszystkich połączeń posadzek i posadzek.
 - Opis skrzydeł na rzutach 50/200 oznacza wymiary w świetle ościeżnicy (wymiar ościeżnicy dopasowany do wymiarów posadzek).
 - Posadzki parapełni podane na rzutach i zrymowanie na przekrojach dotyczą okien w ścianach w ścianach i ścianach.
 - Elementy zewnętrzne szkieletu na dachu z murem lub żelbetem przekładają z dachu.
 - Odniesienie do elementów wykonanych w innych częściach projektu.
 - Przed zamieszczeniem szkieletu okiennej i drzwiowej należy sprawdzić na budowie wymiary światła otworu w murze.
 - Wytłumienie rysunku elewacji może odbiegać od rzeczywistych kolorów materiałów.
 - Wszystkie elementy stalowe narazone na warunki atmosferyczne powinny być ocynkowane, a następnie pomalowane na kolor zgodny z wytycznymi kolorystycznymi.
 - Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnych atestów i certyfikatów na wszystkie stosowane materiały i technologie.
 - Proz. zmianie pokrycia, spadku dachu dostosować do wytycznych producenta.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia	Posadzki
BUDYNEK ISTNIEJĄCY			
0/1	Korytarz	25,82	Ist. posadzka
0/2	Magazyn	20,39	Ist. posadzka
0/3	Przedśrodek	5,74	Ist. posadzka
0/4	WC	1,73	Ist. posadzka
0/5	Warsztat	15,74	Ist. posadzka
0/6	Kotłownia	12,20	Ist. posadzka
0/7	Szatnia	18,86	Ist. posadzka
0/8	WC	0,89	Ist. posadzka
0/9	WC	2,58	Ist. posadzka
0/10	Natryski	6,59	Ist. posadzka
0/11	Natryski	7,03	Ist. posadzka
0/12	WC	0,89	Ist. posadzka
0/13	WC-męskie	3,52	Ist. posadzka
0/14	Pom. porządkowe	6,11	Ist. posadzka
0/15	WC niepełnosprawni	4,23	Ist. posadzka
0/16	Szatnia	18,31	Ist. posadzka
		150,63 m ²	
BUDYNEK PROJEKTOWANY			
0/17	WC - niepełnosprawni	4,40	Płytki gresowe
0/18	WC - męskie	10,43	Płytki gresowe
0/19	Przedśrodek	3,96	Płytki gresowe
0/20	WC - damskie	8,33	Płytki gresowe
0/21	Pom. pomocnicze	27,99	Płytki gresowe
0/22	Pokój lekarski	15,57	Płytki gresowe
0/23	Magazyn	39,42	Płytki gresowe
0/24	Sanitariaty	15,28	Płytki gresowe
0/25	Szatnia	21,23	Płytki gresowe
0/26	Schowek	6,18	Płytki gresowe
0/27	Szatnia	17,57	Płytki gresowe
0/28	Sanitariat	29,52	Płytki gresowe
0/29	Szatnia	17,45	Płytki gresowe
0/30	Szatnia sędziego	7,08	Płytki gresowe
0/31	WC - sędziego	5,68	Płytki gresowe
1/1	Komunikacja	24,65	Płytki gresowe
1/2	Biuro	9,49	Płytki gresowe
1/3	Pom. socjalne	8,78	Płytki gresowe
1/4	Sala klubowa	52,87	Płytki gresowe
1/5	Biuro	10,95	Płytki gresowe
1/6	Biuro	8,91	Płytki gresowe
1/7	Biuro	8,91	Płytki gresowe
1/8	Biuro	8,91	Płytki gresowe
1/9	Biuro	8,91	Płytki gresowe
1/10	Sala wielofunkcyjna	45,52	Płytki gresowe
1/11	WC damskie	8,10	Płytki gresowe
1/12	WC męskie	8,10	Płytki gresowe
		446,66 m ²	
		597,29 m ²	

Imię i Nazwisko:	Podpis:
Architektura Projektant:	inż. arch. Dariusz Złazczol upr. nr 62/08/SLOKXII
Architektura Sprawdzający:	mgr inż. arch. Krzysztof Calka upr. nr 17/SLOKX/2018
Architektura Opracowanie:	mgr inż. arch. Klaudia Materok
Tytuł opracowania:	
Przebudowa oraz rozbudowa budynku zaplecza stadionu lekkoatletycznego	
Adres obiektu:	
ul. Strzelców Bytomskich 2A, 47-100 Strzelce Opolskie, działka nr 311	
Inwestor:	
Gmina Strzelce Opolskie	
Treść rysunku:	
Rzut parteru - PROJEKT	
Stadium:	Data:
PROJEKT	Kwiecień 2022
Skala:	Nr rysunku:
1:50	A.01