

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Bieżące remonty dróg gminnych - remonty cząstkowe						
1	D-05.03.1 7	KNNR 6 1108-02 + KNR 4-04 1105-01 + KNR 4-04 1105-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcinaniem krawędzi - do 5m2 w jednym miejscu - śr. gr 5cm	m ²		
			400	m ²	400.0	
					RAZEM	400.0
2	D-05.03.1 7	KNNR 6 1108-02 + KNR 4-04 1105-01 + KNR 4-04 1105-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych asfaltowych, mieszankami mineralno-asfaltowymi, z mechanicznym obcinaniem krawędzi - ponad 5 m2 w jednym miejscu - śr. gr 5cm	m ²		
			6000	m ²	6000.0	
					RAZEM	6000.0
3	D-05.03.1 7	kalk. własna	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utrwalonej przy pomocy grysów - wyboje - przy użyciu remontera typu Patcher. (gr śr. 4cm)	ton		
			245	ton	245.0	
					RAZEM	245.0
4	D-05.03.0 8		Powierzchniowe utrwalaenie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm lub innym odpowiednim do utrwalonej nawierzchni 1. Oczyszczenie mechaniczne lub ręczne nawierzchni drogowych bitumicznych lub nieulepszonych 2. Skropienie podłoża lepiszczem bitumicznym skrapiaarką samochodową. 3. Mechaniczne rozsypanie kruszywa. 4. Dwukrotne zawałowanie. 5. Skropienie lepiszczem bitumicznym skrapiaarką samochodową pod drugą warstwę kruszywa 6. Mechaniczne rozsypanie kruszywa 2 ga warstwa 7. Dwukrotne zawałowanie. 8. Ustawianie znaków zabezpieczających. 9. Usunięcie kruszywa niezwiązanego. 100	m ²		
				m ²	100.0	
					RAZEM	100.0
5	D-05.03.0 5	KNNR 6 0309-02 + KNNR 6 1005-04 + KNNR 6 0309-0107 kalk. własna	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - za 1cm grubości (warstwa ścieralna) / m2 W tym oczyszczenie mechaniczne lub ręczne nawierzchni drogowych nieulepszonych i ulepszonych	m ²		
			200	m ²	200.0	
					RAZEM	200.0
6	D-05.02.0 1a	KNNR 6 1102-02	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia ręcznie przy śr. gł. wyboi 7 cm - rodzaj tłucznia dostosowany do tłucznia w istniejącej nawierzchni tłuczniowej 1. Wyoskardowanie uszkodzonego miejsca. 2. Usunięcie i rozsegregowanie wyoskardowanego materiału. 3. Oczyszczenie wyboju. 4. Wypełnienie tłuczniem. 5. Ubicie ręczne lub uwałowanie. 6. Zaklinowanie z polewaniem wodą. 7. Ponowne ubicie lub uwałowanie. 8. Miałowanie lub żwirowanie miejsc remontowanych. 1000	m ²		
				m ²	1000.0	
					RAZEM	1000.0
7	D-03.02.0 1a	KNR 2-31 1406-02	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
			2	szt.	2.0	
					RAZEM	2.0
8	D-03.02.0 1a	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
			5	szt.	5.0	
					RAZEM	5.0
9	D-03.02.0 1a	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
			10	szt.	10.0	
					RAZEM	10.0

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	D-03.02.0 1a	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych	szt.		
			2	szt.	2.0	
					RAZEM	2.0
11	D-01.02.0 4+D-05.03.0 1	KNR 2-31 1103-03	Remont cząstkowy nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim piaskiem (bez kosztu kostki)	m ²		
			1	m ²	1.0	
					RAZEM	1.0
12	D-05.03.0 1		Dostarczenie kostki kamiennej nieregularnej wys 10 cm - gatunek I	m ²		
			2	m ²	2.0	
					RAZEM	2.0
13	D-01.02.0 4+D-05.03.0 1	KNR 2-31 1102-03	Remont cząstkowy nawierzchni brukowcowej z kamienia łamanego o wys. 13-17 cm (bez kosztu kostki)	m ²		
			5	m ²	5.0	
					RAZEM	5.0
14	D-05.03.0 1		Dostarczenie brukowca z kamienia łamanego - gatunek I	m ²		
			1	m ²	1.0	
					RAZEM	1.0
15	D-01.02.0 4	KNNR 6 0806-02 + KNR 2-31 0812-03 kalk. własna	Rozebranie krawężników betonowych lub kamiennych na podsypce cementowo-piaskowej Rozebranie ław pod krawężniki z betonu	m		
			4	m	4.0	
					RAZEM	4.0
16	D-08.01.0 1 - 08.01.0 2	KNNR 6 0403-03 kalk. własna	Krawężniki betonowe wystające lub kamienne niezależnie od rodzaju z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej (bez kosztu krawężników)	m		
			4	m	4.0	
					RAZEM	4.0
17	D-08.01.0 1 - 08.01.0 2		Dostarczenie krawężników betonowych - Gatunek I, niezależnie od rodzaju	m		
			3	m	3.0	
					RAZEM	3.0
18	D-05.03.1 7	KNNR 6 1108-01	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi ręcznie - w technologii masą na zimno średnia gr. 5cm (zuzycie 25 kg/ 1cm gr)	m ²		
			30	m ²	30.0	
					RAZEM	30.0