

Temat: **Strzelce Opolskie - Budowa drogi pomiędzy ul. Kościuszki a ul. Piłsudskiego wraz z parkingiem**

Nr arch.: **Z - 4384**

Zleceniodawca **SEWI Spółka jawna, 45-231 Opole, ul. Oleska 117**

Rzędna: **232,47 m npm.**

Dozór geologiczny: **mgr inż. Paweł Gajowczyk**

Data wykonania: **15.07.2016r.**

Geolog dokumentujący: **mgr Barbara Szydełko**

System wiercenia - typ wiertnicy: **"na sucho" H20SG**

Rodzaj i średnica świda	Śr. rur i głęb. zarzucania	Obserwacje wody gruntowej	Opróbowanie	Granice warstwy w m ppt	Głęb. w m ppt	Opis techniczny	OPIS MAKROSKOPOWY					Geneza i stratygrafia	Grupa nośności gruntów wg katalogu GDDKiA	Nr warstwy geotechnicznej
							Opis geologiczny i barwa	Wilgotność	Ilość walczkowa	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃ %			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
świder spiralny φ 6"		otwór suchy		0,0-0,2		nN(Gb,Ps,C)	Nasyp niebudowlany z gleby, piasku i gruzu ceglanego	wg		In	<1	nasyp	-	la
				0,2-1,4		nN(Pd,K,Gr,C)	Nasyp niebudowlany z piasku, kamieni, gruzu betonowego i ceglanego			szg			G1	lb
				1,4-2,0		KW _{wap}	Zwierzczelina gruzowa wapienia, c.szara			bsp			G1	II

OTWÓR NR 2

Rzędna: **232,65 m npm.**

Data wykonania: **15.07.2016r.**

świder spiralny φ 6"		otwór suchy		0,0-0,2		nN(Gb,Ps,C,Gr)	Nasyp niebudowlany z gleby, piasku, gruzu ceglanego i betonowego	wg		In	<1	nasyp	-	la
				0,2-1,6		nN(Ps,G,Z)	Nasyp niebudowlany z piasku, gliny i żwiru			szg			G1-G4	lb
				1,6-2,2		nN(Po,G,C,K)	Nasyp niebudowlany z pospółki, gliny, gruzu ceglanego i kamieni			szg			G1-G4	
				2,2-2,5		KW _{wap}	Zwierzczelina gruzowa wapienia, c.szara			bsp			G1	II

OTWÓR NR 3

Rzędna: **232,01 m npm.**

Data wykonania: **15.07.2016r.**

świder spiralny φ 6"		otwór suchy		0,0-0,2		nN(Gb,Ps,C)	Nasyp niebudowlany z gleby, piasku i gruzu ceglanego	wg		In	<1	nasyp	-	la
				0,2-1,1		nN(Ps,G,C,Gr,K)	Nasyp niebudowlany z piasku, gliny, gruzu ceglanego i betonowego, kamieni			szg			G1-G4	lb
				1,1-2,0		KW _{wap}	Zwierzczelina gruzowa wapienia, c.szara			bsp			G1	II