
1:100
1:500
OZNACZENIE PROFILU:
POZIOM PORÓWNAWCZY
220.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.
RZĘDNA OSI RUROCIĄGU
ZAGŁĘBIENIE OSI RUROCIĄGU
SPADKI, DŁUGOŚCI
ŚREDNICA, MATERIAŁ
ODLEGŁOŚCI
HEKTOMETRY
Generator rysunkowy 7.33.8 (www.epi-graf.com.pl)
1HN
trójnik 150/80/150
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.40
hydrant nadziemny
85.7 ‰
3.50m
Rury PE100 SDR11 ø90
W2 1HN
pi
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.14
Z32 granica działki
Istn. gaz. n/pr ø100
29
4.50
istniejące ø32
1'
1'.1
p1
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.85
granica działki
Proj. rur. tłoczny ø90
budynek
7.7 ‰
6.50
ø32
2
2.1
2.2
p2
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.28
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=227.91
Istn. gaz. n/pr ø80
Istn. kabel telek.
22‰
10.00m
3
3.1
3.2
p3
215.00m n.p.m.
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.22
Proj. rur. tłoczny ø90
14.5 ‰
5.50
4
4.1
4.2
p4
215.00m n.p.m.
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.98
Proj. rur. tłoczny ø90
Proj. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=228.22
Proj. kan. san. ø80, Rz.d.=227.70
Istn. przyłącze gazowe
4‰
31.00m
ø32 L=31.00m
27.00
5
5.1
5.2
215.
n.


2HN
.00m
.p.m.
trójnik 150/80/150
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.62 hydrant nadziemny
20‰
1.50m
W3
2HN
0
p5
215.00m
n.p.m.
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.34 Z32 zaślepka pe
ø32
6 6.1
0
p6
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.77 Z32
8
8.0
p7
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.95 Z32
9
9.0
p8
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.45 Z32
zaślepka pe
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=229.30
11
10.1
p9
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.51 Z32
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=229.35
12
12.1
3HN
trójnik 150/80/150
Hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.68
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=229.46
40‰
1.50m
W5
3HN
0
p10
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.71 Z32
zaślepka pe
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=229.47
13
13.1
p11
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.76 Z32
zaślepka pe
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=229.53
14
14.1
p12
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.82 Z32
zaślepka pe
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=229.66
15
15.1
p13
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.96 Z32
zaślepka pe
16
16.1
p14
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=230.09 Z32
zaślepka pe
20
20.1
p15
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.79 Z32
zaślepka pe
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=229.43
21
21.1
4HN
trójnik 150/80/150
Hydrant nadziemny
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.73
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=229.41
40.4 ‰
1.50m
22
4HN
0
p16
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.12 Z32
zaślepka pe
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=228.76
24
24.1


p17
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.25
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=226.50
zaślepka pe
Z32
1.50 229.25 230.75
1.50 229.28 230.78
1.50 229.29 230.79
ø32
0.00 1.50 2.00
26 26.1
p18
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.39
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=228.96
zaślepka pe
Z32
1.50 229.39 230.89
1.50 229.42 230.92
1.50 229.43 230.93
ø32
28 28.1
p19
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.41
Proj. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=229.01
zaślepka pe
Z32
1.50 229.41 230.91
1.50 229.45 230.95
1.50 229.45 230.95
5‰
8.00
ø32
0.00 7.50 8.00
7.50 0.50
30 30.1
5HN
trójnik 150/80/150
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.41
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=229.02
Hydrant nadziemny
1.50 229.41 230.91
1.50 229.79 231.29
252.3 ‰
1.50m
0.00 1.50
W7 5HN 0
p20
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.42
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=229.14
zaślepka pe
Z32
1.50 229.42 230.92
1.50 229.45 230.95
1.50 229.46 230.96
ø32
31 31.1
p21
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.60
zaślepka pe
Z32
1.50 229.60 231.10
1.50 229.64 231.14
1.50 229.65 231.15
ø32
32 32.1
p22
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.09
zaślepka pe
Z32
1.70 229.09 230.79
1.50 229.31 230.81
1.50 229.32 230.82
ø32
32' 32'.1
p24
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.08
Proj. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=228.77
zaślepka pe
Z32
1.70 229.08 230.78
1.50 229.32 230.82
1.50 229.32 230.82
31.7 ‰
7.50
ø32
33 33.1
p25
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.02
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=229.10
zaślepka pe
Z32
1.70 229.02 230.72
1.70 229.05 230.75
1.70 229.06 230.76
ø32
34' 34'.1
p25
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=229.02
Proj. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=228.69
zaślepka pe
Z32
1.70 229.02 230.72
1.50 229.24 230.74
1.50 229.24 230.74
29.2 ‰
7.50
ø32
34 34.1
p26
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.82
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=228.87
zaślepka pe
Z32
1.70 228.82 230.52
1.71 228.84 230.55
1.72 228.84 230.56
ø32
34" 34".1
p27
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.82
zaślepka pe
Z32
1.70 228.82 230.52
1.50 229.06 230.56
1.50 229.06 230.56
31.7 ‰
7.50
ø32
0.00 7.50 8.00
7.50 0.50
35 35.1


p28
p29
6HN
p30
p31
p32
p33
p34
p35
p36
p37
p38
215.00m
n.p.m.
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.64
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=228.65
zaślepka pe
Proj. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=228.41
Z32
trójnik 150/80/150
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.54
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.93
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=228.06
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.91
Proj. kan. deszcz. ø300
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.21
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=227.24
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.20
Proj. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=227.06
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.02
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=227.13
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.03
Proj. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=227.55
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.62
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=227.08
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.63
Proj. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=227.74
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.92
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=226.99
19.2 ‰
7.50
10‰
1.50m
31.7 ‰
25‰
8.00
58.4 ‰
5.2 ‰
ø32
35
36
36.1
W9
6HN
37
37.1
38
38.1
40
40'.1
41
41.1
41'.1
42
42.1
42'.1
0


p39
215.00m
n.p.m.
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.92
Proj. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=228.05
Z32 zaślepka pe
229.42 229.46 229.46
227.92 227.96 227.96
1.50 1.50 1.50
4.7 ‰
8.00
ø32
0.00 7.50 8.00
7.50 0.50
43
43.1
0
7HN
215.00m
n.p.m.
trójnik 150/80/150
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=227.93
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=228.65
hydrant nadziemny
229.43 229.47
227.93 227.97
1.50 1.50
29.9 ‰
1.50m
0.00 1.50
1.50
W11
7HN
0
p40
215.00m
n.p.m.
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.00
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=226.88
Z32 zaślepka pe
229.50 229.53 229.54
228.00 228.03 228.04
1.50 1.50 1.50
ø32
0.00 1.50 2.00
1.50 0.50
43 43'.1
0
p41
215.00m
n.p.m.
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.00
Proj. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=228.16
Z32 zaślepka pe
229.50 229.54 229.54
228.00 228.04 228.04
1.50 1.50 1.50
4.8 ‰
8.00
ø32
0.00 7.50 8.00
7.50 0.50
44
44.1
0
p42
215.00m
n.p.m.
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.08
Proj. kan. san. ø200, Rz.d.=226.79
Z32 zaślepka pe
229.58 229.61 229.62
228.08 228.11 228.12
1.50 1.50 1.50
ø32
0.00 1.50 2.00
1.50 0.50
44 44'.1
0
p43
215.00m
n.p.m.
opaska elektrooporowa
Proj. połączenie z przewodem SW-1 ø160, Rz.o.=228.08
Proj. kan. deszcz. ø300, Rz.d.=228.23
Z32 zaślepka pe
229.58 229.62 229.62
228.08 228.12 228.12
1.50 1.50 1.50
4.8 ‰
8.00
ø32
0.00 7.50 8.00
7.50 0.50
45
45.1
0

SEWI

SEWI Sebastian Raudzis Sebastian Wilisowski spółka jawna
45-231 Opole ul. Oleska 117
NIP 7543082885 REGON 161586995 KRS 0000508296
tel. 077 550-60-85, fax 077 550 63 40
E-Mail: botsewi@op.pl, s-r@wp.pl
www.botsewi.pl

Temat opracowania: **Budowa dróg łączących ul. Ligonia i Szpitalną wraz z uzbrojeniem terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe na terenie tzw. zieleni miejskiej w Strzelcach Opolskich.**

Temat rysunku:

Profie przyłączy wodociągowych

Inwestor:

Burmistrz Strzelec Opolskich
reprezentujący
Gminę Strzelce Opolskie
Pl. Myśliwca 1
47-100 Strzelce Opolskie.

Skala: 1:100/500

BRANŻA SANITARNA:

PROJEKTANT:
- mgr **inż. Romuald Maciantowicz**

SPRAWDZAJĄCY:
- **Mirosław Brzeziński**

Podpisy:

nr upr. 206/94/Op

nr upr. 352/94/Op

Data: maj 2017 r.

Rysunek nr:

14

nr zadania: V/30/2016