

## PRZEDMIAR

Wykonanie nawierzchni z frezowin - z powierzchniowym podwójnym rozścieleniem grysów

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Wykonanie nawierzchni z frezowin - z powierzchniowym podwójnym rozścieleniem grysów</b>					
1	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m <sup>2</sup>		
		10800	m <sup>2</sup>	10800.000	
				RAZEM	10800.000
2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	10800.000	
				RAZEM	10800.000
3	KNNR 6 0107-01 kalk. własna	Wyrównanie istniejącej podbudowy frezowinami asfaltowymi zagęszczanymi mechanicznie o gr. 8 cm po zagęszczeniu (frezowiny inwestora)	m <sup>2</sup>		
		poz.2	m <sup>2</sup>	10800.000	
				RAZEM	10800.000
4	KNNR 6 1003-02	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni z podwójnym rozsypaniem grysów kamiennych o wym. 5-8 mm (1 warstwa - skrapianie, rozkładanie gysu, wałowanie; 2 ga warstwa - skrapianie, rozkładanie gysu, wałowanie)	m <sup>2</sup>		
		poz.1	m <sup>2</sup>	10800.000	
				RAZEM	10800.000