

| Zestawienie drzwi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|--|---|---|---|---|---|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---|---|
| Oznaczenie | D1 | D2 | D3 | D3 | D4 | D4 | D5 | D5 | D5* | D5* | D6 | D6 | D6* | D6* | D7 | D7 | D8 | D8 | D9 | D9 |
| Ilość | 3 | 3 | 16 | 16 | 32 | 35 | 15 | 15 | 1 | 1 | 9 | 15 | 4 | 4 | 5 | 7 | 14 | 18 | 1 | 5 |
| Szerokość | 150 | 150 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 270 | 270 | 270 | 270 | 160 | 160 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Wysokość | 200 | 200 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Wymiary otworu | 170×235 | 170×235 | 100×210 | 100×210 | 90×210 | 90×210 | 90×210 | 90×210 | 100×210 | 100×210 | 270×225 | 270×225 | 270×225 | 270×225 | 180×235 | 180×235 | 90×205 | 90×205 | 100×205 | 100×205 |
| Położenie | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze |
| Materiał | Aluminium izolowane | Aluminium izolowane | Stalowo-pletowe, ościeżnica stalowa, izolowane | Stalowo-pletowe, ościeżnica stalowa, izolowane | Drewniane pletowe, ościeżnica drewniana | Drewniane pletowe, ościeżnica drewniana | Drewniane pletowe, ościeżnica drewniana | Drewniane pletowe, ościeżnica drewniana | Drewniane pletowe, ościeżnica drewniana | Drewniane pletowe, ościeżnica drewniana | Profil PCV, izolowane | Profil PCV, izolowane | Profil PCV, izolowane | Profil PCV, izolowane | Profil PCV, izolowane | Profil PCV, izolowane | Drewniane ażurowe | Drewniane ażurowe | Stalowe | Stalowe |
| Kolor | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Biały | Zewnątrz RAL 7024, Wewnątrz Białe | Zewnątrz RAL 7024, Wewnątrz białe | Zewnątrz RAL 7024, Wewnątrz białe | Zewnątrz RAL 7024, Wewnątrz białe | Zewnątrz RAL 7024, Wewnątrz białe | Zewnątrz RAL 7024, Wewnątrz białe | Sosna | Sosna | RAL 7024 | RAL 7024 |
| Przeszklenie | Szko bezpieczne | Szko bezpieczne | - | - | - | - | - | - | - | - | Szko bezpieczne | Szko bezpieczne | Szko bezpieczne | Szko bezpieczne | Szko bezpieczne | Szko bezpieczne | - | - | - | - |
| Rodzaj | Dwuskrzydłowe z naświetlem | Dwuskrzydłowe z naświetlem | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Podnoszono-przesuwne, tarasowe | Podnoszono-przesuwne, tarasowe | Podnoszono-przesuwne, tarasowe | Podnoszono-przesuwne, tarasowe | Rozwieralno-uchylne, tarasowe | Rozwieralno-uchylne, tarasowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe |
| Uwagi | Drzwi wyposażone w samozamykacz | Drzwi wyposażone w samozamykacz | Drzwi antywłamaniowe klasy C, wyposażone w zamek oraz wizjer | Drzwi antywłamaniowe klasy C, wyposażone w zamek oraz w wizjer | - | - | Drzwi z podcięciem wentylacyjnym | Drzwi z podcięciem wentylacyjnym | Drzwi z podcięciem wentylacyjnym | Drzwi z podcięciem wentylacyjnym | - | - | Drzwi antywłamaniowe klasy C | Drzwi antywłamaniowe klasy C | - | - | - | - | Drzwi z kratką wentylacyjną, wyposażone w zamek | Drzwi z kratką wentylacyjną, wyposażone w zamek |
| Orientacja otwarcia drzwi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14-P | 18-L | 1-P | - |
| Orientacja Piwnica | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Orientacja Parter | 3-P | 3-P | 4-P | 4-L | 8-P | 8-L | L-3 | L-3 | L-1 | L-1 | - | - | 4-L | 4-P | - | - | - | - | - | - |
| Orientacja I Piętro | - | - | 4-P | 4-L | 8-P | 9-L | L-4 | L-4 | - | - | 3-L | 5-P | - | - | 1-P | 3-L | - | - | - | - |
| Orientacja II Piętro | - | - | 5-P | 3-L | 8-P | 9-L | L-4 | L-4 | - | - | 3-L | 5-P | - | - | 1-P | 3-L | - | - | - | - |
| Orientacja III Piętro | - | - | 3-P | 5-L | 8-P | 9-L | L-4 | L-4 | - | - | 3-L | 5-P | - | - | 3-P | 1-L | - | - | - | - |
| Orientacja Poddasze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Symbol 2D | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Widok od strony węgarka | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Zestawienie drzwi | | | | | | |
|---------------------------|---|---|--|---|---|----------------------|
| Oznaczenie | D10 | D10 | D11 | D12 | D12 | D13 |
| Ilość | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
| Szerokość | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Wysokość | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Wymiary otworu | 100×210 | 100×210 | 100×210 | 100×210 | 100×210 | 100×210 |
| Położenie | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze | Wnętrze |
| Materiał | Stalowe | Stalowe | Stalowo-pletowe, ościeżnica stalowa, izolowane | Stalowo-pletowe, ościeżnica stalowa, izolowane | Stalowo-pletowe, ościeżnica stalowa, izolowane | Stalowe |
| Kolor | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 | RAL 7024 |
| Przeszklenie | - | - | - | - | - | - |
| Rodzaj | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe | Jadnoskrzydłowe |
| Uwagi | Drzwi z kratką wentylacyjną, odporność ogniowa EI60, wyposażone w zamek | Drzwi z kratką wentylacyjną, odporność ogniowa EI60, wyposażone w zamek | Drzwi antywłamaniowe klasy C, ocieplone pianką poliuretanową, odporność ogniowa EI35 | Drzwi antywłamaniowe klasy C, odporność ogniowa EIC30 | Drzwi antywłamaniowe klasy C, odporność ogniowa EIC30 | Drzwi antywłamaniowe |
| Orientacja otwarcia drzwi | L | P | L | L | P | L |
| Orientacja Piwnica | 2-L | 2-P | - | 1-L | 2-P | 2-L |
| Orientacja Parter | - | - | - | - | - | - |
| Orientacja I Piętro | - | - | - | - | - | - |
| Orientacja II Piętro | - | - | - | - | - | - |
| Orientacja III Piętro | - | - | - | - | - | - |
| Orientacja Poddasze | - | - | 3-P | - | - | - |
| Symbol 2D | | | | | | |
| Widok od strony węgarka | | | | | | |

| Zestawienie okien | | | | | |
|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Oznaczenie | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 |
| Ilość | 32 | 22 | 9 | 4 | 9 |
| Szerokość | 120 | 150 | 150 | 100 | 180 |
| Wysokość | 145 | 145 | 60 | 60 | 145 |
| Lokalizacja | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne | Zewnętrzne |
| Rodzaj | Rozwieralno-uchylne | Rozwieralno-uchylne | Uchylne | Uchylne | Rozwieralno-uchylne |
| Materiał | Profil PCV | Profil PCV | Profil PCV | Profil PCV | Profil PCV |
| Kolor | Zewnątrz -RAL 7024 Wewnątrz - Białe | Zewnątrz -RAL 7024 Wewnątrz - Białe | Zewnątrz -RAL 7024 Wewnątrz - Białe | Zewnątrz -RAL 7024 Wewnątrz - Białe | Zewnątrz -RAL 7024 Wewnątrz - Białe |
| Przeszklenie | Szyby izolacyjne | Szyby izolacyjne | Szyby izolacyjne | Szyby izolacyjne | Szyby izolacyjne |
| Uwagi | Szko bezpieczne | Szko bezpieczne | Szko bezpieczne | Szko bezpieczne | Szko bezpieczne |
| Widok 3D | | | | | |

- UWAGI:
- Sprawdzić wymiary otworów okiennych i drzwiowych przed zamówieniem i montażem stolarki.
 - Przed wykonaniem stolarki należy przesłać rysunki warsztatowe do akceptacji.
 - Okna i drzwi balkonowe szklenie potrójne z dwiema powłkami selektywnymi.
 - Szyby w oknach i drzwiach balkonowych w poziomie parteru antywłamaniowe w klasie min P2 ze wzmocnionymi okuciami.
 - Szyby w oknach i drzwiach balkonowych na poziomie pięter w klasie min. 02.
 - Otwory okienne wyposażyć w nawiewniki regulowane o strumieniu min. 20m³/h wg PN., należy przyjąć min 3 szt. nawiewników okiennych na każde mieszkanie.
 - Rys. rozpatrywać łącznie z rys. konstrukcji.
 - Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.

G3D

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek

ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko

ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa

tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

| | | |
|--|---|------------------|
| Przedmiot inwestycji: | Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego | Skala: |
| Lokalizacja inwestycji: | dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie ul. Bocznkowa, 47-100 Strzelce Opolskie | Data: 09.2020 |
| Inwestor: | Gmina Strzelce Opolskie | Nr rysunku: |
| Adres: | ul. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie | A 12 |
| Nazwa rysunku: | ZESTAWIENIE STOLARKI | |
| Obiekt: | Budynek nr 1 | |
| ARCHITEKTURA | | |
| Projektant: mgr inż. arch. Beata Struzik ZPN-VIII-7342/59/98 | | |
| Sprawdzający: mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka 10/LOOKK/2018 | | |