

Zestawienie drzwi																						
Oznaczenie	D1	D1	D2	D2	D3	D3	D4	D4	D5	D5	D5*	D5*	D6	D6	D6*	D6*	D7	D7	D8	D8	D9	D9
Ilość	1	2	1	2	12	20	32	32	15	15	1	1	12	12	4	4	5	7	1	5	14	18
Szerokość	150	150	150	150	90	90	80	80	80	80	90	90	270	270	270	270	160	160	90	90	80	80
Wysokość	205	205	205	205	200	200	200	200	200	200	200	200	225	225	225	225	225	225	205	205	200	200
Wymiar zewnętrzny	170×235	170×235	170×240	170×240	100×205	100×205	90×205	90×205	90×205	90×205	100×205	100×205	270×225	270×225	270×225	270×225	180×235	180×235	100×210	100×210	90×205	90×205
Położenie	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior
Materiał	Aluminium izolowane	Aluminium izolowane	Aluminium izolowane	Aluminium izolowane	Stalowo-plytowe, ościeżnica stalowa, izolowane	Stalowo-plytowe, ościeżnica stalowa, izolowane	Drewniane-plytowe, ościeżnica drewniana	Drewniane-plytowe, ościeżnica drewniana	Drewniane-plytowe, ościeżnica drewniana	Drewniane-plytowe, ościeżnica drewniana	Drewniane-plytowe, ościeżnica drewniana	Drewniane-plytowe, ościeżnica drewniana	Profil PCV, izolowane	Profil PCV, izolowane	Profil PCV, izolowane	Profil PCV, izolowane	Profil PCV, izolowane	Profil PCV, izolowane	Drzwi stalowe, pełne	Drzwi stalowe, pełne	Drewniane ażurowe, wyposażone w zamek	Drewniane ażurowe, wyposażone w zamek
Kolor	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Biały	Zewnątrz - RAL 7024 Wewnątrz - Biały	Zewnątrz - RAL 7024 Wewnątrz - Biały	Zewnątrz - RAL 7024 Wewnątrz - Biały	Zewnątrz - RAL 7024 Wewnątrz - Biały	Zewnątrz - RAL 7024 Wewnątrz - Biały	Zewnątrz - RAL 7024 Wewnątrz - Biały	RAL 7024	RAL 7024	Sosna	Sosna
Przeszklenie	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne	-	-	-	-	-	-	-	-	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne	-	-	-	-
Rodzaj	Dwuskrzydłowe z naświetlem	Dwuskrzydłowe z naświetlem	Dwuskrzydłowe z naświetlem	Dwuskrzydłowe z naświetlem	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Podnoszono-przesuwne tarasowe	Podnoszono-przesuwne tarasowe	Podnoszono-przesuwne tarasowe	Podnoszono-przesuwne tarasowe	Rozwieralno-uchylne dwuskrzydłowe	Rozwieralno-uchylne dwuskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe
Uwagi	Drzwi wyposażone w samozamykacz	Drzwi wyposażone w samozamykacz	Drzwi wyposażone w samozamykacz	Drzwi wyposażone w samozamykacz	Drzwi antywłamaniowe klasy C, wyposażone w zamek oraz wizjer	Drzwi antywłamaniowe klasy C, wyposażone w zamek oraz wizjer	-	-	Drzwi z podcięciem wentylacyjnym	Drzwi z podcięciem wentylacyjnym	Drzwi z podcięciem wentylacyjnym	Drzwi z podcięciem wentylacyjnym	-	-	Drzwi antywłamaniowe klasy C	Drzwi antywłamaniowe klasy C	-	-	Drzwi do przedsionka ppoż EIC 30	Drzwi do przedsionka ppoż EIC 30	-	-
Orientacja otwarcia drzwi	R	L	L	R	R	L	R	L	L	R	L	R	L	R	L	R	R	L	L	R	R	L
Orientacja Piwnica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1-L	5-P	14-P	18-L
Orientacja Parter	1-P	2-L	1-P	2-L	3-P	5-L	8-P	8-L	3-L	3-P	1-L	1-P	-	-	4-P	4-L	-	-	-	-	-	-
Orientacja I Piętro	-	-	-	-	3-P	5-L	8-P	8-L	4-L	4-P	-	-	4-P	4-L	-	-	1-P	3-L	-	-	-	-
Orientacja II Piętro	-	-	-	-	3-P	5-L	8-P	8-L	4-L	4-P	-	-	4-P	4-L	-	-	2-P	2-L	-	-	-	-
Orientacja III Piętro	-	-	-	-	3-P	5-L	8-P	8-L	4-L	4-P	-	-	4-P	4-L	-	-	2-P	2-L	-	-	-	-
Orientacja Poddasze	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Symbol 2D																						
Widok od strony otwarcia																						

Zestawienie drzwi											
Oznaczenie	D10	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D15	D16	D16	
Ilość	2	4	1	1	3	1	2	1	2	1	235
Szerokość	90	90	90	500	90	90	90	90	90	90	
Wysokość	200	200	200	240	200	200	200	200	205	205	
Wymiar zewnętrzny	100×205	100×205	100×205	500×240	100×205	100×205	100×205	100×205	100×210	100×210	
Położenie	Interior	Interior	Interior	Exterior	Interior	Interior	Interior	Interior	Exterior	Exterior	
Materiał	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowe	Stalowo-plytowe, ościeżnica stalowa, izolowane	Stalowo-plytowe, ościeżnica stalowa, izolowane	Stalowo-plytowe, ościeżnica stalowa, izolowane	Stalowe	Stalowe	Stalowe	
Kolor	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	
Przeszklenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rodzaj	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Segmentowa typ LPU42	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	Jednoskrzydłowe	
Uwagi	Drzwi z kratką wentylacyjną, wyposażone w zamek	Drzwi z kratką wentylacyjną, wyposażone w zamek	Drzwi ppoż EI60 antywłamaniowe, wyposażone w zamek	Ocieplana, sterowana radiowo	Drzwi antywłamaniowe klasy C, ocieplone pianką poliuretanową, odporność ogniowa EI15	Drzwi antywłamaniowe klasy C, odporność ogniowa EIC30	Drzwi antywłamaniowe klasy C, odporność ogniowa EIC30	Drzwi z kratką wentylacyjną, odporność ogniowa EI60, wyposażone w zamek	Drzwi z kratką wentylacyjną, odporność ogniowa EI60, wyposażone w zamek	Drzwi antywłamaniowe	Drzwi antywłamaniowe
Orientacja otwarcia drzwi	L	R	R	L	R	L	R	R	L	R	
Orientacja Piwnica	2-L	4-P	1-P	1	-	-	1-P	1-L	1-L	1-P	
Orientacja Parter	-	-	-	-	-	1-L	2-P	-	-	-	
Orientacja I Piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Orientacja II Piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Orientacja III Piętro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Orientacja Poddasze	-	-	-	-	3-P	-	-	-	-	-	
Symbol 2D											
Widok od strony otwarcia											

Zestawienie okien					
Oznaczenie	O1	O2	O3	O4	O5
Ilość	68	16	9	1	1
Szerokość	120	150	150	100	100
Wysokość	145	150	60	60	60
Lokalizacja	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne	Zewnętrzne
Rodzaj	Rozwieralno-uchylne	Rozwieralno-uchylne	Uchylne	Uchylne	Uchylne
Materiał	Profil PCV	Profil PCV	Profil PCV	Profil PCV	Profil PCV
Kolor	Zewnątrz -RAL 7024 Wewnątrz - Białe	Zewnątrz -RAL 7024 Wewnątrz - Białe	Zewnątrz -RAL 7024 Wewnątrz - Białe	Zewnątrz -RAL 7024 Wewnątrz - Białe	Zewnątrz -RAL 7024 Wewnątrz - Białe
Przeszklenie	Szyby izolacyjne	Szyby izolacyjne	Szyby izolacyjne	Szyby izolacyjne	Szyby izolacyjne
Uwagi	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne	Szko bezpieczne
Widok 3D					 okno w klasie REI 60

#### UWAGI:

- Sprawdzić wymiary otworów okiennych i drzwiowych przed zamówieniem i montażem stolarki.
- Przed wykonaniem stolarki należy przesłać rysunki warsztatowe do akceptacji.
- Okna i drzwi balkonowe szklenie potrójne z dwiema powłkami selektywnymi.
- Szyby w oknach i drzwiach balkonowych w poziomie parteru antywłamaniowe w klasie min P2 ze wzmocnionymi okuciami.
- Szyby w oknach i drzwiach balkonowych na poziomie pięter w klasie min. 02.
- Otwory okienne wyposażić w nawiewniki regulowane o strumieniu min. 20m³/h wg PN, należy przyjąć min 3 szt. nawiewników okiennych na każde mieszkanie.
- Rys. rozpatrywać łącznie z rys. konstrukcji.
- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie uzupełniającymi się.

G3D

ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl	
Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie ul. Bocznicowa, 47-100 Strzelce Opolskie
Investor:	Gmina Strzelce Opolskie
Adres:	ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
Nazwa rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI
Obiekt:	Budynek nr 2
ARCHITEKTURA	
Projektant: mgr inż. arch. Beata Struzik ZPN-VIII-7342/59/98	
Sprawdzający: mgr inż. arch. Magdalena Woźniak-Belka 10/LOOKK/2018	