WC 11.67 PODŁ. 1.1.6

SCHOW 7.15 PODŁ. 119

WARSZT. NAPR. I KONSERW. 32.37 PODŁ. NR 1.1.4

MAGAZYN SZKOLNY PODŁ. NR 1.1.4 65.43

otwór 101×205 cm zamurować cegłą gr. 6⁵

kanały wentylacyjne ⌀18 od wys. 5 cm nad podłogą zabezpiecz. drzwiczkami rewizyjnymi żeliwnymi o wym. 185×235 mm wg KB1-12.79. Na wys. 30 cm pod stropem kratki went. z żaluzjami

OTW. 20×20 POD STROP

RS ⌀15

balustrada DET. 1.2.11

WC 3.80 PODŁ. NR 1.1.6

KOMUNIKACJA 136.86 PODŁ. NR 1.1.4

szczegół „B" WG ARK. A/2

szczegół „C" WG ARK A/2

zamurować cegłą gr. 6⁵

OTW. 20×20 POD STR.

OTWÓR 10×10 CM POD STROPEM

OTWÓR 30×30 CM POD STROPEM

ponizej podłogi ściana grub. 24 cm

OTW. 30×30 NA WYS. 2.10 M OD POSADZKI

MAGAZYN SZKOLNY PODŁ. NR 1.1.4. 33.07

BOKSY SZATNIOWE KL. I-IV PODŁ NR 1.1.4 33.18

BOKSY SZATNIOWE KL. I-IV PODŁ. NR. 1.1.4 50.27

MAGAZYN SZKOLNY PODŁ. NR 1.1.4. 16.24

ścianki boksów szatniowych DET. 3.3.1.

OTW. 20×20 NA POZ. POSADZKI

8×(060/11J+062/11J)

~~pod oknem otwór montażowy 240×140 cm zamurowany cegłą pełną grub. 25 cm na zapr. marki „8"~~

~~studzienka wocomierzowa wg proj. instalacji~~

UWAGI:

1. W WIENCU ŻELBETOWYM NA ŚCIANIE FUNDAMENTOWEJ NALEŻY ZAKOTWIĆ BLACHY STALOWE 180×80×8 MM DO ZAMOCOWANIA SŁUPÓW PREFABR. SPOSÓB KOTWIENIA I ROZMIESZCZENIA BLACH WG ALBUMU ELEMENTÓW WIELKOBLOKOWYCH DLA BUDOWN. SZKOLNEGO „X" - OSIOWE POŁOŻENIE BLACH
2. ŚCIANY FUNDAMENTOWE Z BETONU MARKI „140"
3. ŚCIANKI GR. 6⁵ 12 CM STOJĄCE NA PODŁODZE BETONOWEJ NA ZIEMI Z CEGŁY PEŁNEJ KL. „75" NA ZAPR. WAP-CEM. MARKI „50" (6⁵ CM) I „30" (12 CM)
4. POZYCJE OBLICZEŃ STATYCZNYCH WG PROJEKTU MONTAŻU.
5. ZABEZPIECZENIE OKIEN WG DET. 2.6.1. LUB 2.5.5.
6. IZOL. AKUST. ŚCIAN HYDROFORNI JAK OCIEPLENIE ŚCIAN PIWNIC.
7. IZOL. AKUST. STROPÓW - PRZEZ KANAŁY STROPU NAD HYDROFOR. PRZEPUŚCIĆ PRĘTY ⌀6 mm. POD STROPEM NALEŻY DO PRĘTÓW PRZYMOCOWAĆ PÓŁTWARDE PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ GRUB. 5 cm ORAZ SIATKĘ RABITZA - SIATKĘ WYWINĄĆ NA ŚCIANY NA WYS. 15-20 cm. CAŁOŚĆ OTYNKOWAĆ I POMALOWAĆ FARBĄ WAPIENNĄ NA BIAŁO.

SZCZEGÓŁ „D" 1:50

~~kanały „Z" 20×11⁵; 14×11⁵ cm obudowane cegłą pełną gr. 6⁵ cm, wloty na wys. 50 cm nad podłogą~~

RZUT PIWNIC 1:100

EMYSŁOWIONA WIELKOBLOKOWA	2.4.1	SEGMENT 10 SAL SPECJALNYCH I PRACOWNI	A/1