


1:50

1:10



1. W przypadku braku możliwości zamontowania blachy mocującej płatów, dopuszcza się spawnie płatwi do istniejących rygli dachowych.
2. Istniejące ściany zewnętrzne, po zamontowaniu płatwi należy nadmurować pod płytę warstwową (jedna warstwa cegły pełnej)

"ERDOM" BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWLANEGO
47-100 STRZELCE OP. GRUNWALDZKA 2/10
tel. 512-215-304
www.ERDOM.eu

ZAMAWIAJĄCY/CLIENT	GMINA STRZELCE OPOLSKIE 47-100 STRZELCE OPOLSKIE PL. MYŚLIWCA 1
--------------------	---

OBIEKT/OBJECT	BUDYNEK REMIZY OSP W SUCHEJ UL. ŚW. ANNY 2; DZIAŁKA NR 294/6		
FAZA/PHASE	PROJEKT BUDOWLANY	SKALA/SCALE: 1:50	WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE ALL RIGHTS RESERVED
SYMBOL/INSTRUMENT	1	1:50	1:50

ARCHITEKTURA:				TYTUŁ RYSUNKU/DRAWING TITLE:
KONSTRUKCJA:	E. POWRÓŚŁO	OPL/0438/PWOK/08		RZUT KONSTRUKCJI DACHU

OPRACONNIK:				
-------------	--	--	--	--

DATA:	NUMER RYSUNKU:	BRANŻA:	REWIZJA
-------	----------------	---------	---------

PAŹDZIERNIK 2016	E252-12	KONSTRUKCYJNA	-- 12
------------------	---------	---------------	----------

IZJA

--
A2.