

# ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ


oznaczenie	d01	d02	d03	d04	d05	d06	d07	d08	d09	d10	d11	d12	d13
DRZWI													
	140/235	140/235	100/205	90/205	90/205	270/220	180/220	270/235	90/235	270/205	80/205	100/205	100/205
	100+30/200+35	100+30/200+35	90/200	80/200	80/200	2x85/210	2x85/210	2x85/225	80/225	2x85/195	78/200	90/200	90/200
	zewneŹne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	zewneŹne	zewneŹne	zewneŹne	zewneŹne	zewneŹne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne
	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY	WYMIAR ZEWNĘTRZNY
WYMIAR W ŚWIECIE OSŁOŻENICY	100+30/200+35	100+30/200+35	90/200	80/200	80/200	2x85/210	2x85/210	2x85/225	80/225	2x85/195	78/200	90/200	90/200
ZEWN./WEWN.	zewneŹne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne	zewneŹne	zewneŹne	zewneŹne	zewneŹne	zewneŹne	wewnętrzne	wewnętrzne	wewnętrzne
RODZAJ	dwuskrzydłowe z noszakiem	dwuskrzydłowe z noszakiem	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	rozwiertako-uchylne dwuskrzydłowe	rozwiertako-uchylne dwuskrzydłowe	rozwiertako-uchylne dwuskrzydłowe	rozwiertako-uchylne dwuskrzydłowe	rozwiertako-uchylne dwuskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe	jednoskrzydłowe
MATERIAŁ	aluminium izolowane	aluminium izolowane	stalowo-płytkowe	drewniane-płytkowe	drewniane-płytkowe	profil PCV izolowane	profil PCV izolowane	profil PCV izolowane	profil PCV izolowane	profil PCV izolowane	drewniane ozłukowe	stalowe	stalowe
KOLOR	RAL 7024	RAL 7024	RAL 7024	BIAŁY	BIAŁY	RAL 7024 od wewnątrz białe	RAL 7024 od wewnątrz białe	RAL 7024 od wewnątrz białe	RAL 7024 od wewnątrz białe	RAL 7024 od wewnątrz białe	sosna	BIAŁY	BIAŁY
PRZESZKLENIE	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	-	-	-	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	-	-	-
UWAGI	drzwi wyposażone w samozamykacz	drzwi wyposażone w samozamykacz	drzwi antywłamaniowe klasy C	-	drzwi z kłódką went. (20x10cm)	drzwi antywłamaniowe klasy C	drzwi antywłamaniowe klasy C	-	-	drzwi antywłamaniowe klasy C	-	drzwi z kłódką went. (20x10cm)	drzwi do węzła ciepłego, przoż. E30, antywłamaniowe
PIWNICA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 lewe	5 lewe	4 lewe
PARTER	2 lewe	1 prawe	3 prawe	7 lewe	4 lewe	4	2	-	-	-	14 prawe	4 prawe	3 prawe
1 PIĘTRO	-	-	3 lewe	8 prawe	4 prawe	-	-	3 lewe	5 lewe	1	-	-	-
2 PIĘTRO	-	-	3 lewe	8 prawe	4 prawe	-	-	3 lewe	5 lewe	1	-	-	-
3 PIĘTRO	-	-	3 lewe	8 prawe	4 prawe	-	-	3 lewe	5 lewe	1	-	-	-
W SUMIE	2 lewe	1 prawe	12 lewe	34 lewe	19 lewe	-	-	9 lewe	15 lewe	3	13 lewe	5 lewe	4 lewe
OGÓŁEM	3	3	27	65	35	4	2	18	30	3	27	9	7

# ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

oznaczenie	001	002	003	004	005	WD
okno						
wymiary	120/150	90/150	150/150	150/60	66/78	78/78
zewn./wewn.	zewnitrznie	zewnitrznie	zewnitrznie	zewnitrznie	zewnitrznie	wewnitrznie
rodzaj	rozwiernio-uchylne	rozwiernio-uchylne	uchylne	uchylne	uchylne	uchylne
materiał	profil PCV	profil PCV	profil PCV	profil PCV	profil drewniany sosna	profil stalowy lakierowany BIALY
kolor	RAL 7024 od wewnitrz biale	RAL 7024 szyby izolacyjne	RAL 7024 od wewnitrz biale	RAL 7024 od wewnitrz biale		
przeszklenie	szyby izolacyjne	szyby izolacyjne	szyby izolacyjne	szyby izolacyjne	szyby izolacyjne	-
uwagi	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	szkło bezpieczne	ET15 P.POŻ.
piwnica	-	-	-	-	-	-
parter	6 lewe	1 lewe	2	-	-	-
1 piętro	8 lewe	-	2	3	-	-
2 piętro	8 lewe	-	2	3	-	-
3 piętro	8 lewe	-	2	3	-	-
poddasze	-	-	-	-	6	1
w sumie	30 lewe	33 prawe	1 lewe	1 prawe		
ogółem	63	2	8	9	6	1

## UWAGI :

- SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZED ZAOWIENIEM I MONTAŻEM STOLARKI.
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI NALEŻY PRZECZĄŚĆ RYS. WARSZTATOWE DO AKCEPTACJI.
- OKNA, DRZWI BALKONNE STĄŻELENIE POTRĄJNE OD STRONY PŁD.-WSCH. I PŁD.-ZACH. Z DZIENIA POWIÓŁ.
- SZYBY W OKNAACH I DRZWIACH BALKONOWYCH W POZIOME PARTIĘU ANTYWELAMINOWE W KLASIE MN. F.
- SZYBY W OKNAACH I DRZWIACH BALKONOWYCH NA POZIOME PIETER W KLASIE MN. 02.
- OTWORY OKIENNE WYPOSAŻYĆ W NAMEWNIKI REGULOWANE O STRUMIENIU MN. 20m<sup>3</sup>/h WG PN. NALEŻY PRZYJĄĆ MN. 3 SZTUKI NAMEWNIKÓW OKIENNYCH NA KAŻDE MIESZKANIE.
- RYS. ROZPAIRYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYS. KONSTRUKCJI.
- RYSUNKI I CZĘŚĆ OPISOWA SĄ DOKUMENTAMI WZAJEMNIE UZUPEŁNIAJĄCYMI SIĘ. ELEMENTY UJĘTE W CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH I UJĘTE NA RYSUNKACH, A NIE UJĘTE W CZ. OPISOWEJ. CZĘŚCI OPISOWEJ, A NIE UJ NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKBY BYŁY ZAWARTE W OBU.

	
<b>Biurowie architektoniczne</b> ul. Zamkowa 4, lok. 2 47-100 Strzelce Opolskie www.jsprojekt.pl	
tel. 501 412 966, tel. 771 88 73 001 biuro@jsprojekt.pl	
<b>PROJEKT</b>	
INWESTOR:  <b>GINNA STRZELCE OPOLSKIE</b>  47-100 Strzelce Opolskie, Plac Mysłiwca 1	
TEMAT:  <b>Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego</b>	
ADRES:  Strzelce Opolskie, ul. Bocznikowa dz. nr 230/83, obr. ew.0082 Strzelce Opolskie, jedn. ew. 161105_4	
IMIĘ I NAZWISKO	PODPIS:
PROJEKTANT:  <b>mgr inż. arch. Jarosław Szuszkiewicz</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 1010POK4/2006	
SPRAWDZAJĄCY:  <b>mgr inż. arch. Marcin Flutak</b> uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej nr 0710POK4/2009	
TYTUŁ RYSUNKU:  <b>ZESTAWIENIE STOLARKI</b>	
NR RYS.	SKALA:
A-12	1:100
DATA:  10.03.2017 r.	
BRANŻA:  ARCHITEKTURA	STADIUM:  PB
© 2018 PROJEKT WZGLĘDNY AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE. KOPLOWANIE, ROZPOWISZCZANIE, DOKONYWANIE ZMIAN KOPLOWANIE ZAKAZANE ZNAKI BEZ PŁATEK 255077 AUTORA ZABRONIONE	