



- LEGENDA:
- Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP20
 - Gn. wtyk. p/t 2x230V/16A+N+PE IP44
 - Wypust kablowy długości l=1,5m., zakończony puszką p/t
 - Główny wyłącznik prądu
 - Czujka ruchu szerokokątna n/t IP20
 - Rozdzielnica elektryczna
 - YDYżo 5x10mm²
 - YDYżo 5x4mm²
 - YDYżo 3x4mm²
 - YDYżo 3x2,5mm²
 - YKY 5x25mm²
 - HDGs 2x1,5mm²
 - YKY 4x95mm²
 - YKY 4x240mm²
 - YDYżo 3x10mm²

G3D
ARCHITEKTURA

GRZYBUD Paweł Grzybek
ul. Tysiąclecia 10F/120, 97-500 Radomsko
ul. Aleja Wyzwolenia 9/31, 42-224 Częstochowa
tel. 508 521 423, kontakt@grzybud.pl, www.grzybud.pl

Przedmiot inwestycji:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Skala:	1:100
Lokalizacja inwestycji:	dz. nr ew. 230/91, obr. 82 Strzelce Opolskie ul. Bocznikowa, 47-100 Strzelce Opolskie	Data:	09.2020
Inwestor:	Gmina Strzelce Opolskie	Nr rysunku:	E 11
Adres:	ul. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie		

Nazwa rysunku: RZUT III PIĘTRA - INSTALACJA GN. WTYK.

Obiekt:	Budynek nr 2
ELEKTRYCZNA	
Projektant:	mgr inż. Lechosław Ustaborowicz
Upr. nr 51/98	
Sprawdzający:	mgr inż. Tomasz Pieścik
Upr. nr LOD/2049/PWOE/12	
Autor opracowania:	mgr inż. Bartosz Jędrzejczyk
Upr. nr ---	